

TPC WIRE & CABLE CORP.

NUEVOS PRODUCTOS

Manga Ultra-Sleeve™ Thermo-Trex® resistente a productos químicos y a la humedad con cierre

- Temperatura de servicio continuo: de -51 °C (-60 °F) a 121 °C (250 °F)



La manga Ultra-Sleeve™ Thermo-Trex® resistente a productos químicos y a la humedad con cierre está elaborada con una tela de propiedad exclusiva que es resistente a las perforaciones, las rasgaduras, la abrasión, el agua y al petróleo. La manga reutilizable está diseñada para organizar los alambres y cables y brindar protección contra las rasgaduras, los cortes y la abrasión, y a la vez ofrece una excelente resistencia a productos químicos y a la humedad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1. INSTALACIÓN FÁCIL: SOLO HAY QUE CORTAR Y ENVOLVER** — Reduce el tiempo de inactividad y elimina la necesidad de desarmar los componentes existentes para realizar la instalación.
- 2. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y LA HUMEDAD** — La manga está elaborada con Nylon® balístico de un tejido tupido que repele la humedad de la superficie, y tiene incorporado un cierre con velcro muy resistente y de calidad industrial.
- 3. DISPONIBLE EN ENVASES DE 25'** — Fáciles de manipular e instalar.

APLICACIONES

- Cubiertas para cables
- Protección de bandejas de cables
- Protección de cables para soldar
- Protección de mangueras
- Para usar en cualquier lugar en el que haya roces o vibraciones
- Protección contra el agua, la grasa y los aceites hidráulicos

TABLA DE RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS (1= sin efecto 2= efecto leve 3= con efecto 4= efecto mayor 5= efecto grave)

Solventes aromáticos	1	Fluido descongelante (MIL-A-8243)	1	Solventes alifáticos	1	Ácidos fuertes	1
Solventes clorados	1	Oxidantes fuertes	1	Bases débiles	1	Ésteres/cetonas	1
Bases fuertes	1	Rayos UV	1	Agua salada (O-S-1926)	1	Petróleo	1
Fluido hidráulico (MIL-H-5606)	1	Hongos (ASTM G-21)	1	Aceite lubricante (MIL-A-8243)	1	Sales	1

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS (llame para conocer los precios y la disponibilidad)

N.º DE PARTE	TAMAÑO NOMINAL (PULG.)	ESPESOR DE PARE (PULG.)	ANCHO DEL CIERRE CON VELCRO (PULG.)	TAMAÑO ESTÁNDAR DE LOS ENVASES (PIES)		COLORES DISPONIBLES	PESO (LB) POR 100 PIES
				EXTENDIDOS	PLEGADOS (DE FÁBRICA)		
CMRW138	1,375	0,05	1,250	75	25	Negro	19,6
CMRW300	3,00	0,05	1,250	75	25	Negro	21,6



TPC WIRE & CABLE CORP.
ENTREGANDO ALTO DESEMPEÑO®

TPC WIRE & CABLE CORP. OFICINA CENTRAL 9600 VALLEY VIEW RD, MACEDONIA, OHIO 44056
EE. UU. 1-800-521-7935 • FAX 866-528-2930 • CANADÁ 1-800-545-0122 • MÉXICO 001-877-283-1696
CHILE 1230-020-0229 • COLOMBIA 0-1-800-915-7519 • PERÚ 0800-54863 • WWW.TPCWIRE.COM

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: el vendedor no otorga ninguna garantía, expresa ni implícita, respecto de este producto y rechaza cualquier garantía implícita de aptitud para su comercialización o aptitud para cualquier uso general o particular. Además, el vendedor no será responsable de los daños consiguientes, incidentales o indirectos (los cuales incluyen, pero no se limitan a la pérdida de ganancias) que surjan por cualquier causa.

TPC1374 (05/15) © Copyright 2015 por TPC Wire & Cable Corp. Todos los derechos reservados. No puede reproducirse ninguna sección de esta publicación, en forma total o parcial, sin el consentimiento expreso por escrito de TPC Wire & Cable Corp.

